

Priedai |Renofolis®

Straipsnis Nr.	spalva ¹⁾	pristatymo forma	PU gabalas/ Kartonas	eurų
----------------	----------------------	------------------	-------------------------	------

Rhenofol vidinis kampas 90°

Iš Rhenofol C suformuota dalis, skirta Rhenofol stogo dangos membranų vidinių kampų sandarinimui.



12 80 850	Pilka	90°	10 ₂₎	5,40/vnt
12 80 880	šviesiai pilka	90°	25 ₂₎	5,40/vnt

Rhenofol išorinis kampas 90°


Iš Rhenofol C suformuota dalis skirta išoriniams kampams sandarinti ant Rhenofol stogo dangos membranų.



12 80 980	Pilka	90°	10 ₂₎	6,17/vnt.
12 80 960	šviesiai pilka	90°	25 ₂₎	6,17/vnt.

Rhenofol išorinis kampas stoglangių kupolams

Iš Rhenofol C suformuota dalis, skirta stoglangių kampams sandarinti Rhenofol stogo membranomis.



12 80 990	šviesiai pilka	60°	12 ₂₎	6,11/vnt.
12 81 010	šviesiai pilka	73°	12 ₂₎	6,11/vnt.

Rhenofol manžetė

Saugiam Rhenofol stogo dangų sujungimui su FDT VarioGully. Skersmuo: 400 mm.



14 18 400	šviesiai pilka			10 ₂₎	5.20/vnt
-----------	----------------	--	--	------------------	----------

Straipsnis Nr.	spalva ¹⁾	storio (mm)	pristatymo forma ritinys ilgis x plotis (m)	valdmen ¹⁾ (m ²)	svorio (kg/m ²)	svorio (kg/ritinys)	PU gabalas/ Euro padėklas	paletę (m ²)	eurų
----------------	----------------------	-------------	---	---	-----------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	------

Rhenofol C, hidroizoliacinė membrana be nešiklio, skirta pastatų detalizavimui ir hidroizoliacijai

Sandarinimo membrana, pagaminta iš žaliavos minkšto polivinilchlorido (PVC-P), nesuderinama su bitumu, skirta detalizuoti su Rhenofol CV/CG stogo membranomis ir pastatų hidroizoliacija pagal DIN EN 13967, taikymo tipas DIN SPEC 20.000-202 BA PVC-P- NB.



12 83 550	šviesiai pilka	1,5 15 × 1,03		15.45 val	1.88	30	15	231,75	9,2 /m ²
-----------	----------------	---------------	--	-----------	------	----	----	--------	---------------------

Priedai |Renofolis®

Straipsnis Nr.	spalva	storio (mm)	pristatymo forma	valdmenį (m ²)	svorio (kg/m ²)	svorio (kg/ritinys)	PU gabalas/ Kartonas	eur ų
----------------	--------	----------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------	----------

Rhenofoli pasta



Stabilizuotas PVC minkštas tirpalas.

Rhenofol stogo plėvelės siūlių kraštams tvirtinti (sąnaudos: apie 10 g/m) ir Rhenofol grindinio plokščių tvirtinimui (sąnaudos: 120 g/plokštei). Galima laikyti mažiausiai 1 metus.

12 81 060

šviesiai pilka

2 kg pakuotė

50,12/kg

Rhenofol suvirinimo pasta SB



Teptinis tirpiklių mišinys iš THF ir PVC, minkštas. Saugiam Rhenofol CV stogo dangų sujungimui su mechaniskai pritvirtintomis Rhenofol CV juostomis. Sąnaudos apie 50 g/m juostelės.

Galima laikyti mažiausiai 8 mėnesius.

12 86 300

Baltas

10 kg talpos

25,09/kg

Rhenofol CV juostos suvirinimo pastos sistemai



Rhenofol CV juostelės, 10 cm arba 15 cm pločio ir 50 m ilgio. Linijiniam Rhenofol CV tvirtinimui suvirinimo pastos sistemoje. Juostų skaičius ir išdėstymas pagal vėjo apkrovos skaičiavimus pagal FDT (medžiagos storis: 1,20 mm).

Rulonai, ilgis × plotis (m)

12 86 180*	šviesiai pilka	1.2 50 × 0,15	7.50	1.47	12	3,19/ m
12 86 190*	šviesiai pilka	1.2 50 × 0,10	5.00 val	1.47	8-oji	2,34/ m

FDT sandariklis A



Be tirpiklių, vienkomentis sandariklis akrilato pagrindu. Sujungimams su sieniniu jungties profiliu ir Rhenofol prie stoglangių.

Sąnaudos: apie 50 ml/m. Galima laikyti mažiausiai 1 metus.

12 65200

Pilka

300ml kasetė

12

7,93/val

FDT sniego apsaugos laikiklis



FDT sniego apsaugos laikiklis kaip pagrindinis Braas apsaugos nuo sniego sistemų elementas. Įskaitant reikalingus tvirtinimo elementus (10 vnt.). Poreikių vertinimą atlieka FDT.

Tinkami substratai:

Laikiklį galima derinti su:

- Medinės medžiagos, mažiausiai 22 mm storio
 - Plieninis trapecijos formos lakštas, 0,88 mm storio su
 šilumos izoliacija (išskirtinai Megarock)

- Sniego apsaugos atrama
 - Alpių atrama (dviejų vamzdžių sistema)
 - Uni rąsto laikiklis

Braas prekė:
 555600₁₎
 Braas Art.:
 519000₁₎
 Braas prekė:
 555800₁₎

14 45000* Renofolis šviesiai pilkas

1

57,05 už kiekvieną

Priedai | Renofolis®

Stripsnis Nr.	spalva	pristatymo forma	svorio	PU eurų Kartonas
---------------	--------	------------------	--------	---------------------

Rhenofol stovimos siūlės profilis apvalus



Estetiniam 25 mm aukščio stovinės siūlės atkūrimui ant Rhenofol CV. Reikalingas prispaudimo volelis 25 mm aukščiui, žr. 28 psl. Įtraukta Rhenofol užpakalinė jungtis (1 vnt./2 m) Stovimojo siūlės profilio ilgis 2 m.

Kitos FDT standartinės spalvos pagal užsakymą.

14 80 130	šviesiai pilka	25 mm	180 m	5,39/m
14 80 140*	antracitas	25 mm	180 m	5,92/m

Rhenofol grindinio plokštės



Rhenofol CV ir kitų PVC stogo dangų dangų priežiūros maršrutams projektuoti. Neslystantis ir apkrovą paskirstantis efektas. Paprastas tvirtinimas Rhenofol pasta (sąnaudos: apie 120 g/plokštei) arba suvirinimas karštu oru.

Bendras storis: 9 mm, iš kurių 4 mm yra rankenėlių aukštis.

14 50 060	Pilka 29,25/vnt.	600×800 mm	4 kg/vnt.	100 vnt
-----------	---------------------	------------	-----------	---------

Rhenofol jungties lapas



Karštai cinkuotas plieno lakštas, padengtas Rhenofol C su juoda apsaugine danga nugarėlėje. Sujungimų ir išvadų bei fiksacijų profilių gamybai. Galima pjauti ir sulankstyti kaip cinkuotą skardą.

Kitos FDT standartinės spalvos pagal užsakymą (lakšto storis: 0,6 mm, danga: 0,6 mm). Rhenofol CG ir Rhenofol CV stogo dangų sujungimui.

12 61 520	Pilka	5 2 × 1 m × 1,2 mm lapų krūva ₂₎	25/m ₂
12 61 920	Pilka	5 krūvos 3 × 1 m × 1,2 mm lapas ₂₎	25/m ₂
12 61 510	šviesiai pilka	1 0 2 × 1 m × 1,2 mm lapų krūva ₂₎	25/m ₂
12 61 910	šviesiai pilka	1 0 3 × 1 m × 1,2 mm lapų krūva ₂₎	25/m ₂
12 61 500	šviesiai pilka	Krūva 30 2 × 1 m × 1,2 mm lakštų ₂₎	25/m ₂
12 61 900	šviesiai pilka	Krūva 30 3 × 1 m × 1,2 mm lakštų ₂₎	25/m ₂
12 82 560	šviesiai pilka	3 0 × 1,00 m × 1,2 mm ritė ₂₎	25/m ₂

Rhenofolio tirpiklis suvirinimo agentas (THF) Rhenofolio tirpiklis suvirinimo agentas (THF)



Tirpiklis tetrahidrofuranas (THF). Skirtas Rhenofol stogo dangų siūlių sujungimui ir kaip Rhenofol pastos skiediklis.

Sąnaudos: apie 15 g/m. Galima laikyti mažiausiai 4 metus.

12 62 900

4,5 kg talpa (≈5L)

30,55/kg

Rhenofolio skiediklis D



Bespalvis tirpiklis Rhenofol kontaktiniams klijams 20 ir gali būti naudojamas kaip valymo priemonė.

Galima laikyti mažiausiai 4 metus.

Priedai: vienkartinės pirštinės ir valymo šluostės, žr. 35 ir 36 psl.

12 65 000

5 kg talpos (≈5,7 l)

18/kg